

# HD

HEAVY DUTIES



## LÁTEX INTERIOR PREMIUM con X-Fungo 2P\*

**LAVABLE • Máximo Cubritivo**  
 Anti-hongos  
 Blanco Óptimo  
 Insuperable Nivelación  
 Rápido Secado  
 Gran Durabilidad

Látex con Nombres de Línea

Su diseño incorpora una exclusiva combinación de polímeros y pigmentos de última tecnología, que le otorgan máximo poder cubritivo e inigualable durabilidad.

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto acrílico para uso interior, con máxima blancura, alto poder cubritivo, excelente nivelación y rápido secado. Su adecuada reología otorga la óptima viscosidad que posibilita una fácil aplicación con un mínimo salpicado. Debido a su olor suave –el que rápidamente se disipa–, esta pintura ha sido formulada para cubrir exigencias de rápida habitabilidad, como se espera de un producto de alta gama. Esta cualidad lo hace adecuado para ser aplicado en clínicas, aeropuertos, shoppings, bancos, hoteles, instituciones educativas, supermercados, lugares donde se procesen y/o consuman alimentos, el hogar, etc.

*\*X-Fungo 2P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene una película homogénea en textura y color, infranqueable frente al ataque de hongos y microorganismos, de gran resistencia al paso del tiempo.*

### MODO DE USO

#### Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

#### Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



1  
LIMPIE LA SUPERFICIE  
A PINTAR



2  
APLIQUE  
SELLADOR FIJADOR



3  
AL ABRIR, EVITE  
DAÑAR LA TAPA



4  
MEZCLE BIEN  
EL CONTENIDO



5  
PINTE  
ARRIBA / ABAJO

### SEGURIDAD



Usar guantes  
de protección



Usar protección  
ocular



Usar ropa  
adecuada



Utilizar  
sin diluir



Secado al tacto  
2 horas



Secado total  
8 horas

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b> | 12 a 16 m <sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.  |
| <b>USOS:</b>                | Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.  |
| <b>TIEMPO DE SECADO:</b>    | Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).  |
| <b>PRESENTACIÓN:</b>        | Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.   |
| <b>COLOR BASE:</b>          | Blanco Óptimo.   |
| <b>COLORES:</b>             | Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm <sup>3</sup> de producto por litro de pintura.  |
| <b>TERMINACIÓN:</b>         | Mate: textura aterciopelada. Satinada: con ligantes que preservan el brillo.   |
| <b>Nº DE MANOS:</b>         | 2 ó 3, según el grado de protección deseada.   |
| <b>DILUCIÓN:</b>            | Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.  |
| <b>LIMPIEZA:</b>            | Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.  |
| <b>SEGURIDAD:</b>           | Producto No Inflamable.  |
| <b>PRECAUCIONES:</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.</li><li>2) Revolver bien antes de usar. Cuando deba utilizarse más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.</li><li>3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.</li><li>4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.</li><li>5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.</li><li>6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.</li></ol> |

---

#### TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

---

#### EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.