

MEMBRANA ASFÁLTICA

CUMPLE CON
NORMA IRAM 6893
PARA APLICAR POR NORMA IRAM 10287

KOVERTECH

ALMA CENTRAL
POLIETILENO 50 MICRONES
FOIL DE ALUMINIO 42 MICRONES

★ PLATINUM ★

4mm
ESPESOR
ASEGURADA

MEMBRANA PREMIUM



Somos #1



USOS

Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficies, losas, techos de chapa galvanizada o fibrocemento; en azoteas, canaletas, silos, piscinas, canteros, tanques Australianos, canales de riego, paredes, medianeras, cimientos, etc. Poseen elevada resistencia mecánica, soportan altas/bajas temperaturas y tienen gran durabilidad.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Para una correcta colocación de la membrana asfáltica se sugiere la aplicación de: Pintura o Emulsión asfáltica Koverpaint como imprimante. Se recomienda pintar las soldaduras con Pintura asfáltica Koverpaint aluminizada.

INFORMACIÓN

- Aluminio gofrado 42 micrones.
- Alma central de polietileno de alta densidad 50 micrones.
- Polietileno 12 micrones.
- Espesor: 4mm



5 CAPAS

CAPA 1

Foil de aluminio gofrado

CAPA 2

Asfalto plástico normalizado

CAPA 3

Film polietileno de alta densidad

CAPA 4

Asfalto plástico normalizado

CAPA 5

Polietileno antiadherente

PRESENTACIÓN

Rollos de
10 m²

ANCHO
1m

LARGO
10m

MKP
4MM



FABRICADA CON
MATERIA PRIMA
DE ALTA CALIDAD



info@kartonsec.com
www.kartonsec.com

KARTONSEC